入　札　公　告

総 発 第　１４２　号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第１項および見附市財務規則（昭和３９年規則第３号）第１５５条の規定により、一般競争入札を実施するので、下記のとおり公告します。

平成２７年9月２９日

見 附 市 長　　久 住 時 男

１．固有事項

番　　号	**品第 15 号**		
業　務　名	化学防護服一式　購入		
納 入 場 所	見附市　昭和町２丁目　地内		
納 入 期 限 等	契約締結日から		
概　　要	呼吸器外装化学防護服外　N=5.0 式		
予 定 価 格	入札後に公表します。	最低制限価格	設定しません
入 札 日 時	平成２７年１０月１４日（水）　9 時 50 分　から		
入 札 場 所	見附市役所　４階　４０１会議室		
仕 様 書 等	本入札公告とともにホームページ掲載		
入 札 保 証 金	免除	契 約 保 証 金	免除
前　金　払	しない		
部　分　払	する		
入 札 参 加 条 件	（以下のすべてを満たすもの）		
入 札 参 加 登 録	平成 27・28 年見附市物品役務等入札参加資格登録者		
地 域 要 件	新潟県内に営業所を有する者（ただし、本社・本店以外での営業所で参加する場合は、当該営業所が契約に関する一切の権限の委任を受けている者）		
そ　の　他	新潟県内の消防本部にドレーゲル・セイフティージャパン㈱製の化学防護服の納入実績を有しているもの。（※又は同等品以上の化学防護服） ※入札参加申請書提出時に、上記を証明する書類の写し等を提出してください。		
申 請 書 提 出 期 限	平成２７年１０月８日(木)　午後５時まで		
入札参加資格決定	入札資格のない者には平成２７年１０月１３日（火）までに通知します。		
見 積 内 訳 書	メーカー製品番号等記載した見積内訳書を入札時に提出してください。（初回のみ） ※リース等の入札案件は入札書のみの提出となり、見積内訳書は提出不要です。		
再　入　札	再入札は１回までとします。		
その他特記事項	―		

※入札公告における、「共通事項」を必ず確認してください

呼吸器外装形化学防護服（CPS7800）
仕　　様　　書

見　附　市　消　防　本　部

呼吸器外装形化学防護服（ＣＰＳ７８００）仕様書

１　総則

（１）　この仕様書は、平成２７年度に見附市消防本部（以下「当本部」という。）が購入する呼吸器外装形化学防護服（以下「防護服」という。）、化学防護服用冷却ベストについて定める。

（２）この防護服は、この仕様書の全てを満足させるものであること。また、納入時の十分な検査によって仕様書に適合することが確認されること。

（３）納入にあたり次の書類を当本部に提出すること。

ア．取扱説明書…納入数

イ．その他当本部で指示するもの…必要数

２　仕様

防護服の品名は下記に定め、ＥＮ９４３－１　２００２及びＥＮ９４３－２　２００２ＥＴまたは同等以上の工業規格、標準に基づく、防護服の服地、ファスナ、安全長靴、手袋により構成され、全身を被覆し次に定める機能及び性能を有することとする。

（１）品名

ドレーゲル・セイフティージャパン株式会社

呼吸器外装形化学防護服（ＣＰＳ７８００）

（２）防護服本体

ア．服地

材質は表面にD-ｍｅｘ、または同等以上の化学耐性と接炎抵抗を持つ複層素材とポリアミド繊維により構成される多層構造であること。服地外側は橙黄色とする。

イ．ファスナ部

耐薬品性を有する気密ファスナで、金属部はニッケル合金、布地はＣＲ/ＰＶＦ製とする。また、アセトンやアセトニトリル、テトラヒドロフラン等にも充分な化学耐性を持つ、D-ｍｅｘまたは同等以上の素材で保護されていること。

ウ．縫製処理

ダブルステッチ縫製とし、表裏にバックアップ用テープを圧着し、気密を保持していること。

（３）安全長靴

ニトリルゴム製で、爪先、底部は樹脂製保護具で保護されていること。また、服地を切断せずに交換修理ができるものであること。

（４）手袋

トリコトリルとシルバーシールドの二層構造で、互いに性能を補完し、多種多様な物質に対し、充分な化学耐性を持つものであること。また、防護服と気密一体に接続され、且つ容易に分離交換ができるものとする。

（５）重量　　約５．２～５．５ｋｇ

（６）数量・サイズ

ア．防護服の数量・サイズは以下のものとする。

数量…５着

Ｍサイズ…１着　　Ｌサイズ…２着　　ＸＬサイズ…２着

イ．長靴

防護服の安全長靴は大きさが約２８ｃｍで、中敷等により約２７ｃｍに調整できるものであること。

（７）付属品

ア．防護服用冷却ベスト…５着

冷却ベストＣＶＰ５２２０は、化学防護服や耐熱服など蓄熱しやすい各種保護具の下に着装し、活動時での体温上昇を抑えることを目的とする。

①．品名

ドレーゲル・セイフティジャパン株式会社

防護服用冷却ベスト（ＣＶＰ５２２０）

②．服地（ベスト部）

素材：ポリエステル

③．冷却材成分

Ｎａ２Ｓ０４　１０Ｈ２０（１着あたり２０個装着）

④．冷却材標準有効期限　３年

⑤．冷却能力

９０分～１２０分、体温の上昇を３～４℃抑制

⑥．冷却能力回復所要時間

２０℃で１２０分、８℃で３０分

⑦．サイズ／重量

Ｓ／Ｍ　胸囲８４～１００ｃｍ　　約２．１ｋｇ

Ｌ／ＸＬ　胸囲１００～１１６ｃｍ　　約２．２ｋｇ

ＸＸＬ／ＸＸＸＬ　胸囲１１６～１３２ｃｍ　　約２．３ｋｇ

イ．防護服保管用布製収納バッグ…５個

ウ．木綿製内手袋…５双

エ．ファスナ調整用グリス…２個

（８）点検・修理

ア．修理、点検可能期間は１５年とする。

イ．修理に関しては日本国内で対応可能であること。修理期間中は代替品を当本部へ届けること。

３　性能

（１）接炎抵抗性能

ＥＮ５３２、ＥＮ５３３に基づく接炎抵抗試験（９００℃、１０秒間）に耐える接炎抵抗性能を有すること。

（２）使用温度範囲

外気温－８０℃～６０℃で使用できること。

４　その他

（１）名入れ

防護服の背部に、丸ゴシック体の黒文字で「**見附市消防本部**」と記入する。

（詳細な文字の大きさと位置は、別途協議）

（２）納入場所

新潟県見附市昭和町２丁目６番３３号　見附市消防本部とする。

（３）検査

納入時、次の項目について検査を実施する。

ア．数量

イ．外観目視検査

（４）その他

ア．同等品申請があった場合は、当本部の指示を受けること。

イ．本仕様書に疑義が生じた時及び細部については、当本部の指示を受けること。